

Zmywacz AG 20

Preparat do usuwania graffiti ze wszystkich podłoży odpornych na rozpuszczalniki

Opis produktu:

AG 20 jest wysokiej jakości biodegradowalnym koncentratem do usuwania farb, graffiti itp. z podłoży zabezpieczonych przed graffiti i z podłoży nie wymagających zabezpieczenia odpornych na rozpuszczalniki.

AG 20 usuwa skutecznie większość lakierów aerozolowych, tuszy, wosków, tuszy długopisowych, lakierów do paznokci, klejów, taśm klejących, etykiet i farb drukarskich ze wszystkich jednorodnych i chłonnych powierzchni.

AG 20 po nałożeniu jest aktywny w ekstremalnie długim czasie, co zwiększa szansę na usunięcie pozostałości po graffiti czyniących wrażenie cienia.

Obszary zastosowań:

AG 20 można stosować na wszystkich kamieniach naturalnych i sztucznych, jak: piaskowce, marmur, wapień muszlowy, trawertyn, cegła, klinkier, tynki mineralne, szkło oraz metale niepowlekanie. Nie stosować na powierzchniach z PCV i na akrylu. Sprawdzić działanie na sztucznej skórze.

AG 20 rozpuszcza pleksi i niezabezpieczone preparatami antygraffiti powłoki malarskie.

Sposób użycia:

Powierzchnie zwarte: AG 20 nakłada się pędzlem, rozpylaczem lub gąbką. Po 5-10 min w zależności od rodzaju podłoża, rozpuszczone farby, kleje itp. zetrzeć wilgotną ścierką. Przy opornych zabrudzeniach działanie AG 20 wspomóc szczotką.

Powierzchnie porowate: AG 20 nanieść rozpylaczem lub pędzlem, pozostawić na 5-10 minut, a następnie zmywać wodą pod ciśnieniem; AG 20 nie może wyschnąć (w razie konieczności nanieść ponownie); zadbać o to, aby spłukiwany preparat i usuwane farby nie penetrowały w podłoże położone poniżej, należy ją okryć, względnie zmoczyć wodą lub alkalicznym środkiem czyszczącym.

Ścieki powstałe po czyszczeniu można przy zachowaniu przepisów lokalnych odprowadzić do kanalizacji.

Temperatura pracy: od +5 °C do +35°C

Zużycie: 50–150 g/m²

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Przestrzegać zasad pracy z chemikaliami. Przy dłuższym kontakcie z produktem możliwe jest wysuszenie skóry. Nosić okulary ochronne i rękawice odporne na rozpuszczalniki.

Znakowanie: Xi – preparat drażniący

R36 - Działa drażniąco na oczy

S2 - Chronić przed dziećmi

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.

S41 - Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu

Składowanie:

Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Trwałość w oryginalnym opakowaniu – bez ograniczeń

Dane techniczne:

Składniki: n-pyrolidina metylowa, gamabutyrolakton, niejonowe tensydy, dyspergatory

Wygląd: przezroczysty, bezbarwny do żółtego

Gęstość: ca 995 g/l

Temperatura wrzenia: +190°C

Temperatura zapłonu: ca +61°C

Zdolność biologicznego rozkładu: > 90%

Rozpuszczalność: mieszalny z wodą w każdym stosunku

Wskazania dodatkowe:

Kod odpadu: 070604

ADR: nie podlega

Produkt słabo zagraża wodzie.

Czyszczenie narzędzi i opakowań: splukiwać wodą

Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny. Opakowanie oczyszczone jest odpadem komunalnym.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.

Waldemar Czuksanow MURREN • 52-437 Wrocław, ul. Kamelkowa 29, tel: 603 58 11 30, • e-mail: biuro@murren.pl

• <http://www.murren.pl>

Strona 2 z 2

Produkt: ZMYWACZ AG 20

Przedstawiciel: